

Vivitek D755WT

Specyfikacja techniczna



Typ projektora	Krótkoogniskowy
Technologia	DLP
Rozdzielczość	1.280 x 800 (WXGA)
Kontrast	5000:1
Jasność	3300 ANSI lm
Poziom szumu	29 dB (tryb normalny) / 33 dB (tryb ECO)
Zużycie energii	290 W (tryb normalny) / 240 W (tryb ECO) / <1 W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	6000 h (tryb normalny) / 10000 h (tryb ECO)
Moc/źródło światła	230W
Zoom/Focus	brak / ręczny
Współczynnik odległości	0.35:1
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	n.d. m
Przekątna	80" - 100"
Wejścia video	Composite Display Port HDMI S-Video VGA (2x)
Wyjścia video	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	2 x RCA (L/R)
Wyjścia audio	Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 USB (b)
Wbudowany głośnik	20W
Waga	5 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	127 x 288 x 374 mm
Wposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot Płyta CD z instrukcją obsługi
Wposażenie opcjonalne	Dodatkowa lampa
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 1.000h) na lampę*
Funkcje	3D Ready Auto-Setup Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) Menu ekranowe w j. polskim Sterowanie i zarządzanie przez sieć Szybkie włączanie i wyłączanie Tryb tablicy kolorowej Zabezpieczenie kodem PIN Łatwa wymiana lampy

*możliwość bezpłatnego rozszerzenia do 5 lat gwarancji na projektor oraz do 3 lat (max. 2000 godzin) gwarancji na lampę przez szkoły i jednostki edukacyjne. Rozszerzenie wymaga rejestracji na <http://www.vivitek.pl/rejestracja>